

Kod	Text	Mängd
<b>U</b>  <b>UF</b>  <b>UFB</b>	<p><b>APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING</b></p> <p><b>STYR- OCH LOGIKENHETER</b></p> <p><b>STYR- OCH LOGIKENHETER I PROGRAMMERBARA STYRSYSTEM</b></p> <p><b>DPLb</b></p> <p>Differenstrycksregulator med inbyggd tryckgivare för reglering av differensstryck och luftriktning mellan två rum. Kommunikation via Bluetooth med mobilapplikation Lindinside (Android eller IOS) samt mot överordnat system via kommunikationsslinga.</p> <p>Fabrikat: Lindinvent Typ: DPLb</p> <p><i>Specifikation tillsammans med Lindinvents spjäll och spjällmotor</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Intervall: -100 till +100 Pa</li><li>• Tolerans: ± 5 % dock minst ± 2 Pa</li><li>• Förändring reglerad inom 5 s (95 % inom 4 s)</li><li>• 2 st matning 24 VAC + CAN (digital kommunikationsslinga)</li></ul> <p><i>Anslutningar</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 st 0 - 10 VDC analog ut för spjällmotor</li><li>• 1 st 0 -10 VDC analog in för återkoppling</li><li>• 1 st generell 0 - 10 VDC analog ut</li><li>• 1 st generell 0 -10 VDC analog in</li><li>• 1 st generell digital in (används för magnetkontakt)</li><li>• 1 st relä (växlande 24 VAC eller potentialfri brytare)</li></ul> <p>Tillbehör (<b>ange</b>): Displayenhet Flocheck P Skyddskåpa för tryckslang DPB</p>	x st